

Inhalt:

mOLL *start|stop*



mOLL *start|stop plus*



mOLL *m3 plus K2 Doppeldeckel*



mOLL *Kamina start*



*Präzision-Qualität
Made in Germany*

*Premium-Qualität
Made in Germany*

MOLL startstop plus

mit AGM-Technologie

verschlossen - auslaufsicher - langlebig - ideal für Start-Stop-Funktion und Micro Hybrid Anwendungen

Typ-Nr. MOLL		KAMINA zentrale Gasableitung	rüttelfest Stufe	gefüllt und geladen	Bodenleiste	Schaltung	Anschlusspole	Kapazität Ah (20h)	Kälteprüfstrom A (EN)	max. Außenmaße (mm)		
										Länge	Breite	Höhe
81070		•	3	•	B3	0	1	70	760	278	175	190
81095		•	3	•	B3	0	1	95	850	353	175	190

MOLL startstop

mit EFB-Technologie

hohe thermische Belastbarkeit - K2 Doppeldeckel - langlebig - ideal für Start-Stop-Funktion und Micro Hybrid

Typ-Nr. MOLL	Typ-Nr. ETN	KAMINA K2 Doppeldeckel	rüttelfest Stufe	gefüllt und geladen	Bodenleiste	Schaltung	Anschlusspole	Kapazität Ah (20h)	Kälteprüfstrom A (EN)	max. Außenmaße (mm)		
										Länge	Breite	Höhe
82060	560 E00 060	•	3	•	B13	0	1	60	600	246	175	190
82065	565 E00 068	•	3	•	B13	0	1	65	680	278	175	175
82070*	570 E00 065	•	3	•	B13	0	1	70	650	278	175	190
82070	570 E00 076	•	3	•	B13	0	1	70	760	278	175	190
82075	575 E00 076	•	3	•	B13	0	1	75	760	315	175	175
82080	580 E00 080	•	3	•	B13	0	1	80	800	315	175	190
82095	595 E00 090	•	2	•	B13	0	1	95	900	353	175	190

*) Beste Batterie in den Batterietests von ADAC und Stiftung Warentest im Jahr 2012.



*Premium-Qualität
Made in Germany*

Typ-Nr. MOLL	Einsetzbar für	KAMINA K ₂ Doppeldeckel	rüttelfest Stufe	gefüllt und geladen	Bodenleiste	Schaltung	Anschlusspole	Kapazität Ah (20h)	Kälteprüfstrom A (EN)	maximale Außenmaße (mm)		
										Länge	Breite	Höhe
83046	53646/54, 54045, 54316, 54459, 54519	•	1	•	B13	0	1	46	420	210	175	175
83060	55046/48, 55559, 55566, 56225	•	1	•	B13	0	1	60	550	246	175	175
83062	55559, 56020, 56111, 56219, 56220	•	1	•	B13	0	1	62	600	246	175	190
83071	56420, 56530, 57113	•	1	•	B13	0	1	71	620	278	175	175
83075	56638, 57082, 57412	•	1	•	B13	0	1	75	680	278	175	190
83085	58045, 58214, 58211	•	1	•	B13	0	1	85	710	315	175	190
83091	58515, 58827, 59222	•	1	•	B13	0	1	91	800	353	175	175
83095	58827, 59218/22, 59531, 60038	•	1	•	B13	0	1	95	850	353	175	190
83110	61042, 61058	•	1	•	B13	0	1	110	900	394	175	190

MOLL Batterien sind auch in der Ausführung „trocken vorgeladen“ verfügbar, weitere Details auf Anfrage.

Besonderheiten: Patentierter Kamina-Doppeldeckel mit Auslaufschutz – absolut wartungsfrei, zentrale Gasableitung, integrierte Fritte – schützt vor Zündung von außen, Magic Eye, Mittelwandverbindung – absolut dichte Zellenverbindung, Polkappen bieten Kurzschlussicherheit und Berührungsschutz, universeller Einbau durch Wechsel-Bodenleiste für Bodenbefestigung B4 / B14 (Höhe 19 mm) - 2 Stück im Lieferumfang kostenlos enthalten!
Mit den Vorteilen der Calcium/Calcium-Technologie.



Typ-Nr. ETN	Einsetzbar für	Einsetzbare MOLL M3 plus K2 Doppeldeckel	KAMINA zentrale Gasableitung	rüttelfest Stufe gefüllt und geladen	Bodenleiste	Schaltung	Anschlusspole	Kapazität Ah (20h)	Kälteprüfstrom A (EN)	maximale Außenmaße (mm)		
										Länge	Breite	Höhe
535 020 024	53521			•		0	1/3	35	240	197	128	227
535 022 024				•		1	1/3	35	240	197	128	227
540 120 030	Rüttelbeanspruchung		•	>3	B13	0	1	40	300	210	175	175
542 108 033	540108		•	1	B13	0	1	42	330	175	175	190
543 016 033	53624*, 53646*, 53654, 54045*, 54317**, 54519*	83046	•	1	B13	0	1	43	330	210	175	175
544 059 036	54434/71/78/79	83046	•	1	B3	0	1	44	360	210	175	190
544 064 036	54449		•	1	B3	1	1	44	360	210	175	190
545 051 030	54524			•		1	1/3	45	300	237	128	225
545 077 030	53856, 54570/78			•	B1	0	1	45	330	220	135	225
545 079 030	53857, 54571/80			•	B1	1	1	45	330	220	135	225
545 084 030	54523			•		0	1/3	45	300	237	128	225
550 041 036				•		0	1	50	360	200	170	225
555 059 042	55530/45/64/70	83060/62	•	1	B13	0	1	55	420	246	175	190
560 068 039				•		0	1	60	390	230	170	225
560 069 039				•		1	1	60	390	230	170	225
562 025 051	55046, 55048*, 55427**, 55566	83060	•	1	B13	0	1	62	510	246	175	175
562 020 052	56015, 56020, 56111*, 56219	83062	•	1	B13	0	1	62	520	246	175	190
562 021 048			•	1	B13	1	1	62	480	246	175	190
566 038 051	56618/47	83071/75	•	1	B13	0	1	66	510	278	175	190
570 016 036	57211/Langbau			1		5	1	70	360	490	110	220
570 024 054	57072			•	B5	1	1	70	540	272	175	225
570 029 054	57073			•	B5	0	1	70	540	272	175	225
571 013 068	56318*, 56420*, 56530, 56535*, 56821**	83071	•	1	B13	0	1	71	680	278	175	175
574 012 068	57082/83/85, 57220/17/31/40	83075	•	1	B13	0	1	74	680	278	175	190
574 014 068	57219/57413		•	1	B13	1	1	74	680	278	175	190
575 039 064			•	1	B13	0	1	75	640	315	175	175
580 045 064	58035/42/43/46/48, 58214	83085	•	1	B13	0	1	80	640	315	175	190
582 013 072			•	1	B13	1	1	82	720	315	175	190
585 015 076		83091	•	1	B13	0	1	85	760	353	175	175
588 027 064	58815/23/33/38, 58832*	83091/95	•	1	B13	0	1	88	640	353	175	190
595 018 064	58026, 58513, 60032			•	B1	0	1	95	640	297	170	225
595 019 064	58514, 60033			•	B1	1	1	95	640	297	170	225
595 203 085	58821		•	1	B13	1	1	95	850	353	175	190
600 038 085	59218/22, 59531/32/33, 60044	83095	•	1	B13	0	1	100	850	353	175	190
610 028 075	61097			•	B1	0	1	110	750	349	175	235

* für B4 / B14 sind Adapter Bodenleisten erforderlich: Bestell-Nr. 75 200 001 002

** für Ford-Flachpole sind Adapter erforderlich: Bestell-Nr. 20 200 815 000

MOLL Batterien sind auch in der Ausführung „trocken vorgeladen“ verfügbar, weitere Details auf Anfrage.

